

試験成績書

レッドマーク 洗浄水
名 称 R-3M(NT)Special エアゾール
種 別: 低ハロゲン・低イオウタイプ
JISの分類: [方法A]

Lot.No.	23J355
---------	--------

試験項目	要求事項	試験結果
外 観	弊社標準品と同一であること	合格
感 度	基準探傷剤と同等もしくはそれ以上であること	合格
密 度	基準値±5%であること(20℃)	1.003 (g/ml、基準値1.000)
粘 度	非該当項目のため要求無し	-
引 火 点	基準値より5℃以上低くしてはならない	引火せず
水 分 許 容 性	非該当項目のため要求無し	-
腐 食 性	試験片上に、純水以上の腐蝕、変色を認めず	合格
蒸発残渣/固形分	非該当項目のため要求無し	-
水 分 含 有 量	非該当項目のため要求無し	-
硫 黄 分	全硫黄含有量は200ppm未満、 全ハロゲン(塩化物、ふっ化物)含有量は200ppm未満 であること(質量分率) 【社内基準は全硫黄10ppm以下、全塩素分は100ppm以下、 全ふっ素分は30ppm以下とする】	5 ppm
塩 素 分		5 ppm
ふ っ 素 分		1 ppm

本製品は、JIS Z 2343-2:2017に従って試験を実施し、社内要求条件に適合していることを証明します。

◎組合せ可能な探傷剤

前処理剤	R-1M(NT)Special, 他	
浸透液	R-3B(NT)Specialプラス, 他	
現像剤	フォーム a	-
	フォーム c	-
	フォーム d	F-4S(NT)Special, 他
	フォーム e	R-1S(NT)Special, 他

栄進化学株式会社 茨城工場

