RED-MARK　エースクリーナー　工業用脱脂洗浄剤

エースクリーナーは溶剤ベースの工業用脱脂洗浄剤です。非破壊試験等の前処理洗浄剤として使用されています。複数種の非ハロゲン溶剤が配合されており、様々な油脂の除去が可能かつ適度な乾燥性をあわせ持っており、様々なシーンでご使用可能な栄進化学のスタンダードタイプの脱脂洗浄剤です。

■製品特性

- 適度な乾燥性。
- 様々な油脂の除去が可能な高い洗浄力。
- 携帯性、作業性に優れたエアゾールタイプもございます。

■製品性状

色調	無色透明
臭気	石油系臭、アルコール臭
引火点	-20℃
消防法	第 4 類第 1 石油類（非水溶性）

■適用規格

RED-MARK　エースクリーナー　工業用脱脂洗浄剤

■適用

- 溶接部
- 鋳造品
- 鍛造品
- 圧力容器
- 一般金属

■製品仕様

NDT 方法	浸透探傷(PT) / 脱脂洗浄剤
保管温度	缶：0°C～40°C / エアゾール：40°C以下 ＊なお、弊社エアゾール製品の中で最も噴射ガス圧力の高い製品となるので、高温下における使用、保管の取り扱いには十分にご注意下さい。
使用温度	-10°C～+100°C
品質保証期限	缶及びエアゾール：製造月より 3 年
廃棄	エアゾール：中身を使い切ってから、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いて、専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託する。 缶：SDS に基づき専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託する。

■容量

缶タイプ　：　3.8L 及び 18L 缶
エアゾールタイプ　：　550 型 エアゾール缶

■取扱い/問い合わせ

ご使用前に SDS（安全データシート）を必ずお読み下さい。
SDS は栄進化学 HP にてダウンロードもしくはお近くの営業所、代理店までお問合せ下さい。
その他、製品に関するお問い合わせはお近くの営業所までお問合せ下さい。

お問合せはこちらから➡