



MAGNATRON レスミン 水溶性防錆剤

レスミンは磁粉液に添加する防錆剤です。検査終了後、数日間は試験体の発錆を防ぎます。ご使用にあたっては、試験体の防錆期間に応じて防錆剤濃度を調節し、ご使用下さい。

推奨濃度は一般鋼材用において、検査液に対して1～5%添加です。

■製品特性

- ・ 高い防錆力を有します。

■製品性状

色調	淡黄色
臭気	無臭

■適用規格

* 最新規格及び TDS に記載のない規格についての適合については、お問合せ下さい。

MAGNATRON レスミン 水溶性防錆剤

■適用

- ・ 圧延材
- ・ 溶接部
- ・ 鋳鍛造品
- ・ 素材検査
- ・ 機械加工品

■製品仕様

NDT 方法	磁粉探傷(MT) / 防錆剤
保管温度	1°C~40°C
使用温度	5°C~57°C
推奨濃度	1~5%
品質保証期限	製造日より1年
廃棄	SDS に基づき専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託する。

■容量

缶タイプ : 3.8L 及び 18L 缶

■取扱い/問い合わせ

ご使用前に SDS（安全データシート）を必ずお読み下さい。

SDS は栄進化学 HP にてダウンロードもしくはお近くの営業所、代理店までお問合せ下さい。

その他、製品に関するお問い合わせはお近くの営業所までお問合せ下さい。

お問合せはこちらから➡

