MAGNATRON　レスミン　防錆剤

レスミンは磁粉分散液に添加する防錆剤です。検査終了後、数日間は試験体の発錆を防ぎます。ご使用にあたっては、試験体の防錆期間に応じて防錆剤濃度を調節し、ご使用下さい。

推奨濃度は一般鋼材用で、検査液に対して 1～5%添加です。

レスミンは JIS Z 2320-1,2、JIS G 0595, ASTM E-709、ASME Sec. V 、ISO9934-2 に適合いたします。

■製品特性

・　高い防錆力。

■製品性状

色調	淡黄色
臭気	無臭
pH	7.3

■適用規格

・　JIS Z 2320-1,2
・　JIS G 0565
・　ASTM E 709
・　ASME B&PV Code, Sec.V
・　ISO 9934

MAGNATRON　レスミン　防錆剤

■適用

・　鋼材
・　一般鋼材

■製品仕様

NDT 方法	磁粉探傷(MT) / 防錆剤
保管温度	1°C～40°C
使用温度	5°C～+57°C
推奨濃度	1～5%
品質保証期限	製造月より 1 年
廃棄	SDS に基づき専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託する。

■容量

缶タイプ　　：　3.8L 及び 18L 缶

■取扱い/問い合わせ

ご使用前に SDS（安全データシート）を必ずお読み下さい。
SDS は栄進化学 HP にてダウンロードもしくはお近くの営業所、代理店までお問合せ下さい。
その他、製品に関するお問い合わせはお近くの営業所までお問合せ下さい。

お問合せはこちらから➡