

MAGNATRON Blendex-RH 磁粉分散剤

Blendex-RH は水分散用の磁粉分散剤です。磁粉を水に分散させる際に使用いたします。防錆力が強く、検査後に部品を洗浄せずに、そのまま塗装可能な特徴を持ちます。あらかじめ Blendex-RH と磁粉を良く練って、ペースト状にしてから水中に加え、よく攪拌してからご使用下さい。ご使用にあたっては、試験体の表面状態を考慮し、検査液の濡れ性に応じて濃度調節してください。

鋳鍛造品により効果的で、推奨濃度は、水に対して 3～5%添加です。

■製品特性

- ・優れた防錆力を有します。
- ・水に容易に分散します。
- ・検査後に部品を洗浄せずにそのまま塗装可能です。

(水性塗料、電着塗料には、使用できません)

■製品性状

色調	乳白色透明
臭気	無臭

■適用規格

* 最新規格及び TDS に記載のない規格についての適合については、お問合せ下さい。

MAGNATRON Blendex-RH 磁粉分散剤

■適用

- ・ 圧延材
- ・ 溶接部
- ・ 鋳鍛造品
- ・ 素材検査
- ・ 機械加工品

■製品仕様

NDT 方法	磁粉探傷(MT) / 磁粉分散剤
保管温度	1°C~40°C
使用温度	5°C~57°C
推奨濃度	3~5%
品質保証期限	製造日より1年
廃棄	SDS に基づき専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託する。

■容量

缶タイプ : 3.8L 及び 18L 缶

■取扱い/問い合わせ

ご使用前に SDS（安全データシート）を必ずお読み下さい。

SDS は栄進化学 HP にてダウンロードもしくはお近くの営業所、代理店までお問合せ下さい。

その他、製品に関するお問い合わせはお近くの営業所までお問合せ下さい。

お問合せはこちらから➡

