

## RED-MARK R-1MH(NT) 高温用 洗浄液/除去液

R-1MH(NT)は高温用の洗浄液/除去液です。高温用シリーズは溶接直後などの探傷で多くの実績を持つシリーズです。プラスチックや多孔質素材を除いたあらゆる検査対象物に対して、赤と白のコントラストで明瞭な指示模様を検出でき、予防保全や製造時の品質検査に信頼性の高い欠陥検出が可能です。ご使用に当たっては、高温用シリーズの浸透液 R-1AH(NT)、現像剤 R-1SH(NT)での組み合わせ使用を推奨しております。

R-1MH(NT)は、JIS Z 2343 で方法 C(除去剤)-クラス 2(非ハロゲン化有機溶剤)に該当いたします。また、JIS Z 2343-5 において、高温用 family での組み合わせ使用で、タイプⅡ(染色)、方法 C(溶剤除去)、クラス 2(除去剤：非ハロゲン化有機溶剤)、フォーム e(タイプⅡ用速乾式現像剤)、レベル 2、温度 F(許容温度範囲 90～200℃)に格付けされます。

### ■製品特性

- ・ 高温用 family での組み合わせ使用で 200℃までの高温下で探傷可能です。
- ・ 携帯性、作業性に優れたエアゾールタイプもございます。

### ■製品性状

|     |                |
|-----|----------------|
| 色調  | 無色透明           |
| 臭気  | 溶剤臭            |
| 引火点 | 94℃            |
| 消防法 | 第4類第3石油類（非水溶性） |

### ■適用規格

- ・ EN-ISO 3452-2
- ・ JIS Z 2343-2

\* 最新規格及び TDS に記載のない規格についての適合については、お問合せ下さい。

# RED-MARK R-1MH(NT) 高温用 洗浄液/除去液

## ■適用

- ・ 溶接部
- ・ 鋳造品
- ・ 鍛造品
- ・ 圧力容器

## ■製品仕様

使用方法是こちら➡



|        |                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NDT 方法 | 浸透探傷(PT) / 洗浄液/除去液                                                                                      |
| タイプ    | タイプII (染色)                                                                                              |
| 方法     | C(溶剤除去) / クラス 2(非ハロゲン化有機溶剤)                                                                             |
| 保管温度   | 缶：0℃～40℃ / エアゾール：40℃以下                                                                                  |
| 使用温度   | 90℃～200℃                                                                                                |
| 品質保証期限 | 缶及びエアゾール：製造月より 3 年                                                                                      |
| 廃棄     | エアゾール：中身を使い切ってから、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いて、専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託する。<br>缶：SDS に基づき専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託する。 |

## ■容量

缶タイプ                               ： 3.8L 及び 18L 缶  
エアゾールタイプ               ： 450 型 エアゾール缶

## ■取扱い/問い合わせ

ご使用前に SDS（安全データシート）を必ずお読み下さい。

SDS は栄進化学 HP にてダウンロードもしくはお近くの営業所、代理店までお問合せ下さい。

その他、製品に関するお問い合わせはお近くの営業所までお問合せ下さい。

お問合せはこちらから➡

