

RED-MARK R-1MS(NT)Special 2 洗浄液/除去液

R-1MS(NT)Special2 は溶剤ベースの洗浄液/除去液です。非破壊試験の前処理用及び余剰浸透液の除去に使用されています。

非ハロゲン溶剤を使用し、安全配慮型として栄進化学のスタンダードタイプの R-1M(NT)Special よりも引火点が高いことが特徴です。様々な油脂の除去が可能な低ハロゲン・低イオウタイプとして広く使用されています。

JIS Z 2343 で方法 C(除去剤)-クラス 2(非ハロゲン化有機溶剤)に該当いたします。

■製品特性

- ・ 臭気がほぼ無く、また引火点が高いことが特徴です。
- ・ 様々な油脂の除去が可能な高い洗浄力。
- ・ 低ハロゲン・低イオウタイプです。
- ・ 携帯性、作業性に優れたエアゾールタイプもございます。
- ・ 消防法で 4 類 2 石に該当する安全配慮型です。

■製品性状

色調	無色透明
臭気	無臭
引火点	> 40°C
消防法	第 4 類第 2 石油類（非水溶性）

■適用規格

- ・ EN-ISO 3452-2
- ・ JIS Z 2343-2
- ・ ASME B&PV Code, Sec.V

* 最新規格及び TDS に記載のない規格についての適合については、お問合せ下さい。

RED-MARK R-1MS(NT)Special 2 洗浄液/除去

■適用

- ・ 溶接部
- ・ 鋳造品
- ・ 鍛造品
- ・ 圧力容器
- ・ オーステナイト系ステンレス鋼

■製品仕様

使用方法是こちら➡



NDT 方法	浸透探傷(PT) / 洗浄液/除去液
タイプ	タイプⅠ(蛍光) / Ⅱ(染色)
方法	C(溶剤除去) / クラス 2(非ハロゲン化有機溶剤)
保管温度	缶：0℃～40℃ / エアゾール：40℃以下
使用温度	-10℃～+100℃
品質保証期限	缶及びエアゾール：製造月より 3 年
廃棄	エアゾール：中身を使い切ってから、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いて、専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託する。 缶：SDS に基づき専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託する。

■容量

缶タイプ ： 3.8L 及び 18L 缶
エアゾールタイプ ： 450 型 エアゾール缶

■取扱い/問い合わせ

ご使用前に SDS（安全データシート）を必ずお読み下さい。

SDS は栄進化学 HP にてダウンロードもしくはお近くの営業所、代理店までお問合せ下さい。

その他、製品に関するお問い合わせはお近くの営業所までお問合せ下さい。

お問合せはこちらから➡

