



RED-MARK / NEO-GLO R-3M(NT) 洗浄水

R-3M(NT)は水洗処理に使用する洗浄水です。非破壊試験の余剰浸透液の水洗浄時に使用されています。

■製品特性

- ・ 過洗浄の起きづらい噴射圧力仕様。
- ・ 携帯性、作業性に優れたエアゾールタイプもございます。

■製品性状

色調	無色透明
臭気	なし
引火点	なし
消防法	該当しない

■適用規格

* 最新規格及び TDS に記載のない規格についての適合については、お問合せ下さい。

RED-MARK / NEO-GLO R-3M(NT) 洗浄水

■適用

- ・ 溶接部
- ・ 鋳造品
- ・ 鍛造品
- ・ 圧力容器
- ・ 一般金属

■製品仕様

NDT 方法	浸透探傷(PT) / 洗浄水
タイプ	タイプ I (蛍光) / II (染色)
方法	A (水洗)
保管温度	缶：1°C~40°C / エアゾール：40°C以下
使用温度	1°C~50°C
品質保証期限	缶：製造月より 2 年 エアゾール：製造月より 3 年
廃棄	エアゾール：中身を使い切ってから、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いて、専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託する。 缶：SDS に基づき専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託する。

■容量

- 缶タイプ : 3.8L 及び 18L 缶
エアゾールタイプ : 450 型 エアゾール缶

■取扱い/問い合わせ

ご使用前に SDS (安全データシート) を必ずお読み下さい。

SDS は栄進化学 HP にてダウンロードもしくはお近くの営業所、代理店までお問合せ下さい。

その他、製品に関するお問い合わせはお近くの営業所までお問合せ下さい。

お問合せはこちらから

