

作成日	2015/2/20
改訂日	2018/7/1

安全データシート (SDS)

1. 製品及び会社情報

製品名 : コントラストアップペイント CPK エアゾール
 (磁粉探傷用バックグラウンド塗料)
 会社名 : 栄進化学株式会社
 住 所 : 茨城県常総市 内守谷町 4689-1
 担当部署 : 茨城工場 化学技術課
 電話番号 : 0297-27-9507 (緊急時連絡先)
 FAX 番号 : 0297-27-9508
 整理番号 : SMR-011-04A
 推奨用途及び使用上の制限 : 磁粉探傷試験用 塗料

2. 危険有害性の要約

【GHS 分類】(分類されないもの、及び区分外は省略)

物理化学的危険性	: エアゾール	区分 1
健康に対する有害性	: 皮膚腐食性及び皮膚刺激性	区分 2
	: 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	区分 2
	: 生殖毒性	区分 1
	: 特定標的臓器毒性(単回ばく露)	追加区分 区分 2 (中枢神経系)
	: 特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分 3 (気道刺激性、麻酔作用)
環境に対する有害性	: 水生環境有害性(急性)	区分 2 (中枢神経系、末梢神経系、腎臓)
	: 水生環境有害性(長期間)	区分 3

【GHS ラベル要素】

絵表示 :



注意喚起語 :

危険

危険有害性情報 :

極めて可燃性又は引火性の高いエアゾール
 高压容器:熱すると破裂のおそれ
 皮膚刺激
 強い眼刺激
 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
 授乳中の子に害を及ぼすおそれ
 臓器(中枢神経系)の障害のおそれ
 呼吸器への刺激のおそれ
 眠気又はめまいのおそれ
 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(中枢神経系、末梢神経系、腎臓)の障害のおそれ
 長期継続的影響によって水生生物に有害

注意書き :

《安全対策》

- ・全ての安全注意(SDS等)を読み理解するまでは取り扱わないこと。
- ・熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。一禁煙
- ・裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。
- ・使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。
- ・容器を密閉しておくこと。
- ・防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。
- ・静電気放電や火花による引火の予防策を講ずること。
- ・粉じん/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- ・取扱い後は手をよく洗うこと。
- ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- ・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

- ・必要なとき以外は、環境への放出を避けること。
- ・必要に応じて保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
- 《応急措置》
- ・火災の場合：粉末消火器、炭酸ガス等の適切な消火方法をとること。
- ・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。
- ・皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
- ・皮膚（又は髪）に付着した場合：汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。
- ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを装着していても容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ・眼の刺激が続く場合は、医師の診断/手当を受けること。
- ・ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当を受けること。
- ・気分が悪いときは、医師の診断/手当を受けること。
- ・無理に吐かせないこと。
- ・皮膚刺激が生じた場合：医師の診断/手当を受けること。
- ・皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診断/手当を受けること。
- ・眼の刺激が続く場合：医師の診断/手当を受けること。
- ・汚染された衣類を脱ぐこと。そして再使用する場合には洗濯をすること。
- ・火災の場合：粉末消火器、炭酸ガス等の適切な消火方法をとること。
- 《保管》
- ・容器を密閉して、涼しく換気の良いところで施錠して保管すること。
- ・日光から遮断すること。40℃以上の温度にばく露しないこと。
- 《廃棄》
- ・内容物や容器は、国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区分 : 混合物(エアゾール製品)

	化学名(成分名)	含有量(wt%)	CAS No.	化管法*1	化審法*2(既存)	安衛法*3
内容液	酢酸エチル	15~25	非公開	非該当	非公開	177
	トルエン	7.3	非公開	300	非公開	407
	メチルエチルケトン	5~15	非公開	非該当	非公開	570
	アセトン*4	<1	非公開	非該当	非公開	17
	無機白色顔料(酸化チタン)	5~15	非公開	非該当	非公開	191
	酸化亜鉛	<1	非公開	非該当	非公開	188
	酸化アルミニウム	<1	非公開	非該当	非公開	187
	アクリル系樹脂	0~5	非公開	非該当	非公開	非該当
	ポリエステル系樹脂	0~5	非公開	非該当	非公開	非該当
噴射剤	DME(ジメチルエーテル)	40~50	115-10-6	非該当	2-360	非該当

- *1 化管法 : 化学物質管理促進法=PRTR法における分類及び政令番号
- *2 化審法 : 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律における分類及び官報公示整理番号
- *3 安衛法 : 労働安全衛生法 施行令 第18条の2別表第9(名称等を通知すべき有害物)の政令番号
- *4 1%未満により、労働安全衛生法の表示の対象外
- ・充填比率 : 内容液 168mL 噴射剤 252mL

4. 応急措置

- 吸入した場合 : 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の新鮮な場所へ移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。直ちに医師の指示をあおぐ。
- 皮膚(又は毛)に付着した場合 : 直ちに、すべての汚染された衣服を脱ぎ多量の水と石鹸で洗う。汚染された保護衣を再使用する場合には洗濯をする。皮膚刺激を生じた場合は、医師の診断/手当を受ける。
- 眼に入った場合 : 直ちに清浄な流水で十分に洗い流し、次に、コンタクトレンズを着用していても容易に外せる場合は外す。その後も洗浄を続け、最低15分間以上洗浄し、医師の手当てを受ける。
- 飲み込んだ場合 : 誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受ける。嘔吐物は飲み込ませない。医師の指示による以外は無理に吐かせない。

5. 火災時の措置

- 消火剤 : 粉末、炭酸ガス、泡沫、乾燥砂などの消火剤を使用する。
- 使ってはならない消火剤 : 棒状水の使用は、火災を拡大し危険な場合がある。
- 特有の消火方法 : 火災の現場にエアゾール容器があると破裂する恐れがあるので、消火活動には距離を充分とること。初期の火災には、粉末、炭酸ガス、泡沫、砂などを用いる。水の使用は、火災を拡

大し危険な場合があるので、周囲への延焼防止か冷却に使用する。
 燃焼による可燃性ガス、有毒ガスなどの発生、酸欠、高温になる恐れがあるため適切な保護具を使用する。
 風下に人を近づけない処置を行い、退路を確保の上、風上より消火活動を行う。
 延焼を防ぐため、安全を確保の上、周囲の可燃物を除去する。
 火災規模に応じて、消火活動に危険を伴う場合は、速やかに退避する。

消火を行う者の保護 : 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、防火用保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時処置 : 必要な部署に通報し、応援を求める。
 漏洩区域は、関係者以外の立入りを禁止する。
 作業の際には、適切な保護具（保護手袋、保護マスク、ゴーグル等）を着用する。
 室内では換気をしっかり行う。屋外の場合は、出来るだけ風上から作業を行う。
 着火源・高温体及び付近の可燃物を取り除く。
 着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。

環境に対する注意事項 封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 河川、下水、土壌等に流出されないように注意する。
 漏洩物は、密閉できる空容器等に回収し、安全な場所に移す。
 付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置する。
 少量の漏洩物は、必要に応じて乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量の流出には盛土で囲い流出を防止する。密閉できる空容器等に回収し、安全な場所に移す。
 衝撃、静電気にて火花を発生しないような材質の用具を用いて回収する。

二次災害の防止策 : 周辺の着火源となるものを速やかに取り除く。
 排水溝、下水道、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 : 「8. ばく露防止及び保護処置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
 局所排気・全体換気 : 「8. ばく露防止及び保護処置」に記載の局所排気、全体換気を行う。
 安全取扱注意事項 : 周辺での火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。
 換気の良い場所で作業を行う。容器はその都度密閉する。
 火気厳禁・静電気・衝撃火花などによる着火源の生じないように注意する。
 漏洩させないようにするとともに、みだりに蒸気を発生させない。
 吸入・接触による災害を避けるために必要に応じて適切な保護具を着用する。
 中毒・酸欠防止のために適切な排気用の換気設備を使用する。

接触回避 : 「10. 安定性及び反応性」を参照

保管 : 漏洩の防止。 容器を密閉して、換気の良い涼しい所に保管する。
 熱、静電気、火花などの着火源から離して保管する。
 雨水・直射日光を避け、錆の発生しやすい所に置かない。

その他 : 消防法などの法令の定めるところに従う。
 エアゾール製品は、さらに次の注意が必要である。
 高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため下記の注意を守ること。
 1) 炎や火気の近くで使用しないこと。 2) 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
 3) 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が 40 度以上となる所に置かないこと。 4) 火の中に入れてはいけないこと。 5) 使い切って捨てること。

8. 暴露防止及び保護措置

内容液	化学名 (成分名)	管理濃度	許容濃度	
			日本産業衛生学会	ACGIH (TWA)
	酢酸エチル	200ppm	200ppm	400ppm
	トルエン	20ppm	50ppm, 188 mg/m ³ (2005 年)	20ppm
	アセトン	500ppm	200ppm, 470mg/m ³	500ppm (2005 年)
	メチルエチルケトン	200ppm	200ppm	200ppm
	無機白色顔料 (酸化チタン)	設定なし	記載なし	3.5mg/m ³
	酸化亜鉛	設定なし	記載なし	5mg/m ³
	酸化アルミニウム	設定なし	記載なし	記載なし
	アクリル系樹脂	設定なし	記載なし	記載なし
	ポリエステル系樹脂	設定なし	記載なし	記載なし
噴射剤	DME (ジメチルエーテル)	設定なし	記載なし	記載なし

- 設備対策 :
 ・ 取扱い場所の電気機器は防爆構造とし、静電気放電に対する予防処置を講ずる。
 ・ 気中濃度を推奨された許容濃度以下に保つために、発生源の密閉化、排気装置 (局所排気装置、場合により全体換気装置) を付けて、蒸気が滞留しないようにする。
 ・ 取扱い場所近くには、眼の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置する。
- 安全管理 :
 必要に応じて適切な保護具を着用する。
- 保護具
 呼吸用の保護具 : 適切な呼吸器保護具を着用する。有機ガス用防毒マスク、必要に応じて送気マスク、空気呼吸器を着用する。
 手の保護具 : 適切な耐油性の保護手袋を着用する。
 眼の保護具 : 適切な保護眼鏡を着用する。
 皮膚及び身体の保護具 : 適切な保護衣、顔面保護具を着用する。
- 衛生対策 :
 取扱い後は、汚染箇所をよく洗う。

9. 物理的及び化学的性質

[内容液]

- | | | | |
|----------|-------------------------|--------|--------------------|
| ・ 外 観 | : 白色油状液 | ・ 爆発範囲 | : 1.3~13vol% (推定値) |
| ・ 臭 気 | : エステル臭 | ・ 密 度 | : 1.05 (20°C) |
| ・ 沸 点 | : 約 70°C (推定値) | ・ 溶解度 | : 水にわずかに溶解 |
| ・ 融点/凝固点 | : データなし | ・ 揮発性 | : データなし |
| ・ 蒸気圧 | : 約 90mmHg (20°C) (推定値) | ・ 発火点 | : 450°C (推定値) |
| ・ 引火点 | : -16°C | ・ 粘 度 | : データなし |

[噴射剤]

- | | | | |
|---------|------------------|------------------|---------------------|
| ・ 外 観 | : 無色気体 | ・ 爆発限界 | : 3.4~26.7vol% |
| ・ 臭 気 | : 特徴的な臭気 | ・ 蒸気密度 | : 1.6 (空気=1) |
| ・ 沸 点 | : -23.6°C | ・ 比重 (液体) (20°C) | : 0.67 |
| ・ 融点/融点 | : -141.5°C | ・ 溶解度 (水) | : 7.0g/100mL (18°C) |
| ・ 蒸気圧 | : 0.41kPa (20°C) | ・ 発火点 | : 350°C |
| ・ 引火点 | : -41.1°C | | |

10. 安定性及び反応性

[内容液]

- 安定性 : 常温常圧下では化学的に安定である。
- 危険有害反応可能性 : 強酸化剤と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。
- 避けるべき条件 : 高温、強酸化剤との接触、熱、スパーク、火気等の発火源を避ける。
- 混触危険物質 : 強酸化剤
- 危険有害な分解生成物 : 燃焼により、一酸化炭素、二酸化炭素などを発生する。

[噴射剤]

- 安定性・反応性 : 通常の取扱いにおいては安定である。

11. 有害性情報

化学名 (成分名)	急性毒性	
	経口・経皮毒性	吸入毒性
酢酸エチル	LD50 5,000mg/kg	データなし
トルエン	LD50 4,800mg/kg (ラット)	LC50 4,800ppm (ラット)
アセトン	LD50 >5,000mg/kg (ラット)	LC50 32,000ppm (ラット)
メチルエチルケトン	LD50 2,483mg/kg	データなし
無機白色顔料 (酸化チタン)	LD50 10,000mg/kg	データなし
DME	経口・経皮毒性: データなし	吸入毒性 LC50 308mg/L (ラット) = 163,424ppm

- 急性毒性 (経口) : 区分外
- 急性毒性 (経皮) : 区分外
- 急性毒性 (吸入: 蒸気) : 区分外
- 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 : (トルエン) EU-RAR No. 30 (2003) のウサギを用いた皮膚一次刺激性 (4時間適用) 試験結果の記述から、トルエンは中等度 (moderate) の皮膚刺激性を示し、区分 2 の記載に基づき、本液においては区分 2 とした。皮膚刺激
- 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 : (酢酸エチル, トルエン) 区分 2 B の記載に基づき、本液においては区分 2 とした。

<p>呼吸器感作性/皮膚感作性 生殖細胞変異原性 発がん性 生殖毒性</p>	<p>強い眼刺激 : 有用な情報なし。分類できない。 : 区分外 : 区分外 : (トルエン) 区分 1 A の記載に基づき、本液においては区分 1 とした。 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 授乳中の子に害を及ぼすおそれ</p>
<p>特定標的臓器毒性(単回ばく露)</p>	<p>: (トルエン) ヒトについては、「トルエンは、主に吸入によって速やかに吸収され中枢神経系に作用する。50-100 ppm で疲労感、眠気、めまい、軽度の呼吸器系への刺激をもたらす。200-400 ppm では興奮状態となり、錯感覚や吐き気を伴う。500-800 ppm になると中枢神経系の抑制が現れ、酩酊、精神錯乱、歩行異常などがみられる。」(CERI ハザードデータ集 96-4 (1997))、「眼、鼻、喉へに対する刺激」(EU-RAR No. 30 (2003))等の記載、実験動物については、「麻酔」(EU-RAR No. 30 (2003))等の記載があることから、中枢神経系が標的臓器と考えられ、気道刺激性、麻酔作用を示した。以上より、分類は区分 1 (中枢神経系)、区分 3 (気道刺激性、麻酔作用)としたとの記載と(酢酸エチル) 400 ppm 暴露で、ヒトの上部呼吸器刺激が報告されている (ACGIH (2001)、DFGOT (vol. 12, 1999))。致死濃度に近い暴露で麻酔及び肺損傷が報告されている (DFGOT (vol. 12, 1999))。「呼吸器系・区分 1」及び「麻酔・区分 3」の記載及び(メチルエチル) ラットでの中等度用量の経口投与で腎臓に影響がみられたとの記載 (DFGOT vol. 12 (1999)、IRIS (2003) および ATSDR (1992)) から、腎臓も標的臓器と判断され、区分 2 の記載等に基づき、本液の含有量においては区分 2 (中枢神経系)、区分 3 (気道刺激性、麻酔作用)とした。(DME)「高濃度で吸入すると麻酔や意識喪失などを起こすことがある」との記載に基づき、本液においては区分 3 とした。 臓器(中枢神経系)の障害のおそれ 呼吸器への刺激のおそれ 眠気又はめまいのおそれ</p>
<p>特定標的臓器毒性(反復ばく露)</p>	<p>: (トルエン) 区分 1 (中枢神経系、腎臓)の記載と(酢酸エチル) 区分 1 (中枢神経系、末梢神経系)の記載に基づき、本液の含有量においては区分 2 (中枢神経系、末梢神経系、腎臓)とした。 長期又は反復暴露による臓器(中枢神経系、末梢神経系、腎臓)の障害のおそれ</p>
<p>吸引性呼吸器有害性</p>	<p>: エアゾールは、ミストの状態で噴霧されるので、通常はこの項における液体に該当しないため、区分外とした。</p>

12. 環境影響情報

- ・ GHS 分類では、水生生物に有害、長期的影響により水生生物に有害。
- ・ 漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取扱いに注意する。特に内容物や洗浄水が地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

水生環境有害性(急性)	: 本液中に区分 1 & 2 の成分を含有していることに基づき、本液の含有量においては区分 3 とした。
水生環境有害性(長期間)	: 本液中に区分 1 & 3 の成分を含有していることに基づき、本液の含有量においては区分 3 とした。
オゾン層への有害性	: 分類できない。

化学名(成分名)	水生環境有害性データ	分解性・濃縮性
トルエン	甲殻類(アラカイリソフ) LC50=3.5mg/L/96H (EU-RAR, 2003)	急速分解性があり/生物蓄積性が低い

* 本製品の分解性データはありません。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物、汚染容器及び包装の記述とその安全な取扱いに関する情報:

- ・ 内容物、容器の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。
- ・ 空容器は、安全に配慮し内容物を完全に除去してから処分する。
- ・ 容器、機器装置等を洗浄した廃水等は、地面や排水溝にそのまま流さない。
- ・ 廃水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、及び関係する法規に従って処理を行うか、委託をする。
- ・ 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上で処理を委託する。
- ・ 使用後を含めて、不用意に穴を開けたり燃やしたりしないこと。

14. 輸送上の注意

- | | |
|-------------|--|
| 国際規制 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 国連分類 : クラス 2.1 (引火性高圧ガス) ・ 国連番号 (UN No.) : 1950 ・ 容器等級 : ー ・ 品名 : エアゾール ・ 海上規制情報 : IMO の規定に従う。 ・ 航空規制情報 : ICAO/IATA の規定に従う。 |
| 国内規制 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 陸上規制情報 : 消防法ほか法令の規制に従う。 ・ 海上規制情報 : 船舶安全法の規制に従う。 ・ 航空規制情報 : 航空法の規制に従う。 |
| 緊急時応急処置指針番号 | : 126 |
| 特別の安全対策 | : <ul style="list-style-type: none"> ・ 容器に漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実にを行う。 ・ 「7. 取扱い及び保管上の注意」記載の一般的注意に従う。 ・ 消防法の第4類第3石油類の取扱いを行う。 ・ 関連法規に基づいて輸送する。 |

15. 適用法令

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防法 ・ 労働安全衛生法 | <ul style="list-style-type: none"> : 危険物第4類第1石油類 (非水溶性液体) 危険等級II : 表示対象物質 (法第57条、施行令第18条第1号別表第9) <li style="padding-left: 20px;">: 酢酸エチル, トルエン, メルキルケトン, 酸化チタン : 通知対象物質 (法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) <li style="padding-left: 20px;">: 酢酸エチル, トルエン, アセトン, メルキルケトン, 酸化チタン, 酸化亜鉛 : 危険物 (施行令別表第1): 可燃性のガス : 有機溶剤中毒予防規則: 第2種有機溶剤 : 特定化学物質等障害予防規則: 該当しない |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 毒物及び劇物取締法 ・ 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR 法) ・ 危険物船舶運送及び貯蔵規則 ・ 輸出貿易管理令 ・ HS コード | <ul style="list-style-type: none"> : 該当しない : トルエン : 引火性高圧ガス (クラス 2.1) : 別表第1の16項 (キャッチオール規制) に該当 : 3208.20 |
- (輸出統計品目番号、2015年1月15日版)

16. その他の情報

- 参考文献:
- ・ 独立行政法人 製品評価技術機構 (NITE) GHS 分類結果
 - ・ JIS Z 7252: 2014 「GHS に基づく化学物質等の分類方法」
 - ・ JIS Z 7253: 2012 「GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル, 作業場内の表示及び安全データシート (SDS)」
 - ・ 栄進化学(株)社内資料 (各材料メーカー提供の安全データシート)
- 責任の限定について:
- ・ 本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改正されることがあります。また、注意事項は通常の実施を前提としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用下さい。
 - ・ 本文書の記載内容は、当社の最善の知見に基づくものですが、情報の正確さ、安全性を保証するものではありません。すべての化学品は、未知の有害性がありうるため、取扱いには細心の注意が必要です。ご使用者各位の責任に於いて、安全な使用条件を設定くださるようお願い申し上げます。