

作成日	2015/3/25
改訂日	2018/7/1

# 安全データシート (SDS)

## 1. 製品及び会社情報

製品名 : レッドマーク 現像剤 R-3W

会社名 : 栄進化学株式会社

住 所 : 茨城県常総市 内守谷町 4689-1

担当部署 : 茨城工場 化学技術課

電話番号 : 0297-27-9507 (緊急時連絡先)

FAX 番号 : 0297-27-9508

整理番号 : SPD-014-04

推奨用途及び使用上の制限 : 浸透探傷試験用 現像剤 湿式

## 2. 危険有害性の要約

### 【GHS 分類】(分類されないもの、及び区分外は省略)

物理化学的危険性 : -

健康に対する有害性 : 発がん性 区分 1

環境に対する有害性 : 水生環境有害性(急性) 区分 3

: 水生環境有害性(長期間) 区分 3

### 【GHS ラベル要素】

絵表示 :



注意喚起語 :

**危険**

危険有害性情報 :

発がんのおそれ  
長期継続的影響によって水生生物に有害

注意書き : 《安全対策》

- ・全ての安全注意(SDS等)を読み理解するまでは取り扱わないこと。
- ・容器を密閉しておくこと。
- ・取扱い後は手をよく洗うこと。
- ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- ・粉じん・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。
- ・必要に応じて保護手袋及び保護眼鏡・保護面を着用すること。
- ・必要なとき以外は、環境への放出を避けること。

《応急措置》

- ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを装着していても外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ・目の刺激が続く場合は、医師の診断/手当を受けること。
- ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移動し呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・気分が悪い時は、医師に連絡すること。
- ・ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当を受けること。
- ・漏出物を回収すること。

《保管》

- ・容器を密閉して、涼しく換気の良いところで保管すること。

《廃棄》

- ・内容物や容器は、国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

### 3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区分 : 混合物

化学名 (成分名)	含有量 (wt%)	CAS No.	化管法* <sup>1</sup>	化審法* <sup>2</sup> (既存)	安衛法* <sup>3</sup>
無機微粉 A (炭酸塩)	5~15	非公開	非該当	非公開	非該当
無機微粉末 B (結晶質珪含有)* <sup>4</sup>	0~3	非公開	非該当	非公開	該当* <sup>4</sup>
非イオン界面活性剤	0~1	非公開	非該当	非公開	非該当
特殊界面活性剤	0~1	非公開	非該当	非公開	非該当
精製水	80~90	非公開	非該当	非公開	非該当
防錆剤 (亜硝酸塩)	0~1	非公開	非該当	非公開	非該当

- \* 1 化管法 : 化学物質管理促進法=PRTR 法における分類及び政令番号
- \* 2 化審法 : 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律における分類及び官報公示整理番号
- \* 3 安衛法 : 労働安全衛生法 施行令 第 18 条の 2 別表第 9 (名称等を通知すべき有害物) の政令番号
- \* 4 製品中には、結晶質珪 (通知対象物質 NO. 165-2) を 0.4%~0.5% を含有する。

### 4. 応急措置

- 吸入した場合 : 粉じん・ミスト・蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の新鮮な場所へ移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。直ちに医師の指示をあおぐ。
- 皮膚 (又は毛) に付着した場合 : 汚染された衣服を脱ぎ多量の水と石鹼で洗う。  
汚染された保護衣を再使用する場合には洗濯をする。  
皮膚刺激を生じた場合は、医師の診断/手当を受ける。
- 眼に入った場合 : 直ちに清浄な流水で十分に洗い流し、次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。その後も洗浄を続け、最低 15 分間以上洗浄し、医師の手当てを受ける。
- 飲み込んだ場合 : 誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受ける。  
嘔吐物は飲み込ませない。医師の指示による以外は無理に吐かせない。

### 5. 火災時の措置

- 消火剤 : 本液は不燃性なので、周辺の火災に対して適切な消火剤を選定し使用する。
- 使ってはならない消火剤 : ー
- 特有の消火方法 : 内容液は不燃性で着火しないが、容器の周辺で火災が起きた場合は、速やかに容器を安全な場所へ移動する。加熱により容器が破裂する。
- 消火を行う者の保護 : 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、防火用保護具を着用する。

### 6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時処置 : 必要な部署へ通報し、応援を求める。  
漏洩区域は、関係者以外の立入りを禁止する。  
作業の際には、適切な保護具 (保護手袋、保護マスク、ゴーグル等) を着用する。  
室内では換気をしっかり行う。屋外の場合は、出来るだけ風上から作業を行う。  
着火源・高温体及び付近の可燃物を取り除く。  
着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。
- 環境に対する注意事項  
封じ込め及び  
浄化の方法及び機材 : 河川、下水、土壌等に流出されないように注意する。  
漏洩物は、密閉できる空容器等に回収し、安全な場所へ移す。  
付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置する。  
少量の漏洩物は、必要に応じて乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量の流出には盛土で囲い流出を防止する。密閉できる空容器等に回収し、安全な場所へ移す。  
適正な材質の用具を用いて回収する。
- 二次災害の防止策 : 周辺の着火源となるものを速やかに取り除く。  
排水溝、下水道、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

### 7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い
  - 技術的対策 : 「8. ばく露防止及び保護処置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
  - 局所排気・全体換気 : 「8. ばく露防止及び保護処置」に記載の局所排気、全体換気を行う。
  - 安全取扱注意事項 : 換気の良い場所で作業を行う。容器はその都度密閉する。  
漏洩させないようにするとともに、みだりに蒸気を発生させない。  
吸入・接触による災害を避けるために必要に応じて適切な保護具を着用する。  
中毒・酸欠防止のために適切な排気用の換気設備を使用する。

- 接触回避 : 「10. 安定性及び反応性」を参照
- 保管 : 漏洩の防止。容器を密閉して、換気の良い涼しい所に保管する。  
雨水・直射日光を避け、錆の発生しやすい所に置かない。
- その他 : 消防法などの法令の定めるところに従う。

### 8. 暴露防止及び保護措置

化学名 (成分名)	管理濃度	許容濃度	
		日本産業衛生学会	ACGIH-TLV
無機微粉末 A	設定なし	総粉塵 8mg/m <sup>3</sup>	TWA : 10 mg/m <sup>3</sup>
無機微粉末 B	0.12mg/m <sup>3</sup>	総粉塵 2mg/m <sup>3</sup> 吸入性粉塵 0.5mg/m <sup>3</sup>	TWA : 総粉塵 10mg/m <sup>3</sup> TWA : 吸入性粉塵 3mg/m <sup>3</sup>
非イオン界面活性剤	設定なし	記載なし	記載なし
特殊界面活性剤	設定なし	記載なし	記載なし
精製水	設定なし	記載なし	記載なし
防錆剤	設定なし	記載なし	記載なし

- 設備対策 :
  - ・必要により揮発した蒸気、粉じんを滞留させないための局所排気装置、全体換気装置の設置。
  - ・取り扱い場所近くには、眼の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置する。
- 安全管理 : 必要に応じて適切な保護具を着用する。
- 保護具
  - 呼吸用の保護具 : 換気が不十分な場合は、適切な呼吸器保護具を着用する。(防塵マスク)
  - 手の保護具 : 適切な耐油性の保護手袋を着用する。
  - 眼の保護具 : 適切な保護眼鏡を着用する。
  - 皮膚及び身体の保護具 : 適切な保護衣、顔面保護具を着用する。
- 衛生対策 : 取扱い後は、汚染箇所をよく洗う。

### 9. 物理的及び化学的性質

- ・外観 : 白色懸濁液
- ・臭気 : なし
- ・沸点 : 100°C (水)
- ・融点/凝固点 : データなし
- ・蒸気圧 : データなし
- ・引火点 : なし
- ・爆発範囲 : なし
- ・密度 : 1.07 (20°C)
- ・溶解度 : 水に分散する
- ・揮発性 : データなし
- ・発火点 : データなし
- ・粘度 : なし

### 10. 安定性及び反応性

- 安定性 : 常温常圧下では化学的に安定である。
- 危険有害反応可能性 : データなし
- 避けるべき条件 : データなし
- 混触危険物質 : 強酸化剤
- 危険有害な分解生成物 : データなし

### 11. 有害性情報

化学名 (成分名)	急性毒性	
	経口・経皮毒性	吸入毒性
無機微粉末 A	LD50 6,450mg/kg (経口ラット)	データなし
無機微粉末 B	LD50 5,000mg/kg (経口ラット)	LD50 >200mg/l/1H (ラット)
非イオン界面活性剤	LD50 4mL/kg (経口ラット雄) LD50 >20mL/kg (経皮モルモット)	データなし
特殊界面活性剤	LD50 18,000mg/kg (経口ラット)	データなし
防錆剤	LD50 96.8mg/kg (経口ラット)	LC50 5.5 mg/m <sup>3</sup> /4H (吸入ラット)

- 急性毒性 (経口) : 区分外
- 急性毒性 (経皮) : 区分外
- 急性毒性 (吸入 : 蒸気) : 区分外
- 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 : 区分外
- 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 : 区分外
- 呼吸器感受性/皮膚感受性 : 有用な情報なし。分類できない。
- 生殖細胞変異原性 : 区分外
- 発がん性 : (結晶質/液) 区分 1A に分類するの記載に基づき、本液においては区



- ・ JIS Z 7253 : 2012 「GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル, 作業場内の表示及び安全データシート (SDS)」
- ・ 栄進化学株式会社内資料 (各材料メーカー提供の安全データシート)

責任の限定について :

- ・ 本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改正されることがあります。また、注意事項は通常の実施を前提としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用下さい。
  - ・ 本文書の記載内容は、当社の最善の知見に基づくものですが、情報の正確さ、安全性を保証するものではありません。すべての化学品は、未知の有害性があるため、取扱いには細心の注意が必要です。ご使用者各位の責任に於いて、安全な使用条件を設定くださるようお願い申し上げます。
-