

RED-MARK エースクリーナー 工業用脱脂洗浄剤

エースクリーナーは溶剤ベースの工業用脱脂洗浄剤です。非破壊試験等の前処理洗浄剤として使用されています。複数種の非ハロゲン溶剤が配合されており、様々な油脂の除去が可能かつ適度な乾燥性をあわせ持っており、様々なシーンでご使用可能な栄進化学のスタンダードタイプの脱脂洗浄剤です。

■製品特性

- ・ 適度な乾燥性。
- ・ 様々な油脂の除去が可能な高い洗浄力。
- ・ 携帯性、作業性に優れたエアゾールタイプもございます。

■製品性状

色調	無色透明
臭気	石油系臭、アルコール臭
引火点	-20°C
消防法	第4類第1石油類(非水溶性)

■適用規格

* 最新規格及び TDS に記載のない規格についての適合については、お問合せ下さい。

RED-MARK エースクリーナー 工業用脱脂洗浄剤

■適用

- ・ 溶接部
- ・ 鋳造品
- ・ 鍛造品
- ・ 圧力容器
- ・ 一般金属

■製品仕様

NDT 方法	浸透探傷(PT) / 脱脂洗浄剤
保管温度	缶 : 0°C~40°C / エアゾール : 40°C以下 * なお、弊社エアゾール製品の中で最も噴射ガス圧力の高い製品となるので、 高温下における使用、保管の取り扱いには十分にご注意下さい。
使用温度	-10°C~+100°C
品質保証期限	缶及びエアゾール : 製造月より 5 年
廃棄	エアゾール : 中身を使い切ってから、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボ タンを押し、ガスを完全に抜いて、専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託する。 缶 : SDSに基づき専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託する。

■容量

- 缶タイプ : 3.8L 及び 18L 缶
エアゾールタイプ : 550 型 エアゾール缶

■取扱い/問い合わせ

ご使用前に SDS (安全データシート) を必ずお読み下さい。

SDS は栄進化学 HP にてダウンロードもしくはお近くの営業所、代理店までお問合せ下さい。

その他、製品に関するお問い合わせはお近くの営業所までお問合せ下さい。

お問合せはこちらから 