



MAGNATRON マグナトロンオイル T 磁粉分散油

マグナトロンオイル T は磁粉を油分散させる場合に使用する分散油です。引火点が高く、常温で引火の危険性がなく臭気が少ない事が特徴です。また、肌に優しい分散油成分で、作業者への負担を軽減した安全配慮タイプです。ご使用の際は磁粉濃度を調節し、ご使用下さい。

■製品特性

- ・ 高い分散性を有します。
- ・ 比較的臭気が少ないです。
- ・ 肌に優しい分散油を選定することで、作業者への負担を軽減します。

■製品性状

色調	無色透明
臭気	僅かな石油臭
引火点	80°C以上

■適用規格

- ・ JIS Z 2320-2
- ・ ASTM E 3024
- ・ ASTM E 1444
- ・ AMS2641 (Type 2)

* 最新規格及び TDS に記載のない規格についての適合については、お問合せ下さい。

MAGNATRON マグナトロンオイル T 磁粉分散油

■適用

- ・ 圧延材
- ・ 溶接部
- ・ 鋳鍛造品
- ・ 素材検査
- ・ 機械加工品
- ・ 航空宇宙用部品

■製品仕様

NDT 方法	磁粉探傷(MT) / 分散油
保管温度	0°C~40°C
使用温度	5°C~57°C
品質保証期限	製造日より3年
廃棄	SDSに基づき専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託する。

■容量

缶タイプ : 3.8L 及び 18L 缶、200D/M

■取扱い/問い合わせ

ご使用前に SDS (安全データシート) を必ずお読み下さい。

SDS は栄進化学 HP にてダウンロードもしくはお近くの営業所、代理店までお問合せ下さい。

その他、製品に関するお問い合わせはお近くの営業所までお問合せ下さい。

お問合せはこちらから→

